

SPECYFIKACJA – WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWOWANIA DRZWI

1. Niniejsza specyfikacja zawiera wytyczne producenta dotyczące prawidłowego czyszczenia wyrobu w warunkach eksploatacji.
2. **Czyszczenia skrzydła i ościeżnic**
 - a. Powierzchnię należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej małą ilością wody.
 - b. Czyszcząc powierzchnię należy zrezygnować z tarcia, szorowania jak również stosowania środków chemicznych oraz preparatów zawierających drobiny ścierne.
 - c. Nie należy czyścić za pomocą gąbek szorujących, wełny stalowej, ostrzy itp.
 - d. Wszystkie zakazane działania i środki mogą spowodować uszkodzenie powłok zewnętrznych. Uszkodzenia takie nie są objęte zakresem gwarancji producenta.
3. **Czyszczenie szkła**
 - a. Prawidłowe narzędzia do czyszczenia szyb:
 - gumowy ściągacz do czyszczenia szyb - w dobrym stanie, czysty i bez silikonu
 - miękka i czysta szmatka
 - czysta (nie ścierna!) gąbkaNarzędzia te powinny być regularnie czyszczone w trakcie mycia, aby drobiny zabrudzeń nie rysowały szkła i żeby uniknąć pozostawiania zabrudzeń na szkle.
 - b. Prawidłowe środki czyszczące:
 - czysta woda; woda powinna mieć małą zawartość wapnia – w razie potrzeby stosować wodę zmiękczoną lub demineralizowaną
 - dostępne w handlu obojętne środki czyszczące do szyb
4. **Uwagi dodatkowe**

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie czyszczenia podłóg w miejscach stykowych z ościeżnicą. Uszkodzenia powstałe w tych miejscach w wyniku oddziaływania wilgoci nie są objęte zakresem gwarancji producenta.